

(03) 三相向け単相エポキシモールド変圧器 EPT-75JAG / EPT-75JAFG



最高電圧 11kV 以上用特別高圧以上向けの
GPT として用いる為のシリーズです。

ラインナップはすべて JIS / JEC となっていますが、
ご要望の諸定格にお応えした製作が可能です。

【 ラインナップ , 概略納期 & 価格 】 [List-AK]

仕様	零相用 単相エポキシモールド計器用変圧器			
形式	ヒューズ無し : EPT-75JTAG ヒューズ有り : EPT-75JAFG			
準拠規格	JIS C 1731-2 & JEC-1201			
定格一次電圧	11000 V / $\sqrt{3}$	13800 V / $\sqrt{3}$	16500 V / $\sqrt{3}$	22000 V / $\sqrt{3}$
定格二次電圧	110 V / $\sqrt{3}$			
定格三次電圧	(110 / 3) $\sqrt{3}$ or (190 / 3) $\sqrt{3}$			
定格負担	200 VA			
過電圧倍数	RVF 1.2 / 1.9 Count			
定格周波数	50 / 60 Hz			
確度階級	1P / 3G			
絶縁レベル	11.5kV/28kV / 90 kV	13.8kV/39kV / 115 kV	17.5kV/39kV / 115 kV	23 kV / 50 kV / 125 kV
納期	形式 EPT-75JTAG 弊社受注後 2.0 ヶ月以内 京都工場出荷 形式 EPT-75JAFG 弊社受注後 2.5 ヶ月以内 京都工場出荷			
標準価格				

【 外形図 】



