

(10) ワイドレンジ変流器 ECT-5RW-90H シリーズ



ECT-5RW-90H

低圧回路から高圧(最高電圧 6.9kV 帯迄)までで
使用可能なワイドレンジ変流器です。

幅広い定格電流値を 1PS 級と $n > 20$ 以上が保証でき、
加えて形状が非常に小さく手軽に利用が可能です。

【標準ラインナップ、概略納期】 [List-W]

仕様	丸窓貫通型 高圧エポキシモールド ワイドレンジ変流器	
形式	ECT-5RW-90H	
準拠規格	JEC-1201 (2007)	
定格一次電流 (A)	600 A	2000 A
定格二次電流 (A)	5 A	
定格二次負担	5 VA	
耐電流	40kA / 1秒	
確度階級	1 PS	
確度階級保証定格一次電流	60 A ~ 600 A	200 A ~ 2000 A
過電流定数値	$n > 20$	$n > 20$
絶縁レベル	6.9kV / 2.2kV / 6.0kV	
重量	約 5.8kg	
納期	弊社受注後 1.5ヶ月程度 京都工場出荷	

※一次導体は製品貫通窓の内壁面より 6.9/7.2kV 向けでは 5mm 以上間隙をとってください
※一次導体の必ず中央位置にて貫通させてください

【外形図】

