

【02】 低圧 計器用変圧器 (最高電圧 ~1.15kV 迄用)

(01) 単相エポキシモールド計器用変圧器 標準 50VA EPT-S50C シリーズ



EPT-S50C

最高電圧 1.15kV 迄用 標準 50VA の計器用変圧器です。
 納期は即納で、ヒューズも付いています。
 保護継電器用としても利用が可能です。

標準は JIS/JEC に準拠していますが
 ご要望によって海外規格での製作も可能です

【ラインナップ , 納期 & 価格】 [List-G]

仕様	単相 エポキシモールド計器用変圧器	
形式	EPT-S50C	
準拠規格	JIS C 1731-2, JEC-1201	
定格一次電圧	440 V	220 V
定格二次電圧	110 V	
定格負担	50 VA	
制限負荷	150 VA	
定格周波数	50/60 Hz	
確度階級	1.0/1P	
絶縁レベル	1.15 kV/4 kV/-	
絶縁種別	A	
重量	約 6.3 kg	
ヒューズ	宇都宮電機製作所製 PC1 15φ×50L	
納期区分	☆	△
標準価格 (円)		

※納期=☆(弊社受注後 在庫確認後 1週間以内 京都工場発送) △(弊社受注後 1.5か月以内 京都工場発送)

【 EPT-S50C 外形図 】

